

# ORWAK 3250

ORWAK 3250 on oikea valinta, kun haluat paalaimen, joka tuottaa suuria, jopa 250 kg painavia, mutta silti yksinkertaisia paaleja ja on helppo asentaa eri ympäristöihin 230 V:n yksivaiheisen toiminnan ansiosta. ORWAK 3250 tarjoaa vastinetta rahoillesi. Suuret paalit, suuret säästöt!



YKSIVAIHE



PAALIN  
PAINO  
PAHVI



Kone täyttää  
**EN 16500**  
turvallisuusstandardin  
vaatimukset  
**ORWAK**

## ORWAK EDUT



### TUOTTAVAMPAA AJANKÄYTTÖÄ

Mitä vähemmän aikaa käytät jätteenkäsittelyyn, sitä enemmän aikaa jää varsinaisille työtehtäville.

### LISÄÄ TILAA

Paalaimemme minimoi nopeasti jätteiden tarvitseman tilan, mikä auttaa käytävien ja kulkuväylien pitämisessä vapaina ja puhtaina.

### VÄHEMMÄN KUSTANNUKSIA, LISÄÄ ARVOA

Tehokkaampi puristus = kierrätettäväksi tai hävitettäväksi kuljetettava jäte mahtuu pienempään tilaan. Vähentynyt kuljetuksien tarve tarkoittaa pienempiä kuljetuskustannuksia ja CO<sub>2</sub>-päästöjä. Lajittelu paikan päällä parantaa kierrätettävien materiaalien laatua.

## MIKSI ORWAK 3250?

- Vaikuttavat paalit kooltaan ja painoltaan
- Yksivaiheinen yksikkö, helppo sijoittaa erilaisiin ympäristöihin
- Paras tuote keskisuurille pahvi- ja muovimäärien pakkaamiseen

**ORWAK**  
PART OF SULO GROUP

# ORWAK 3250

Yksivaiheinen paalain, joka tuottaa 250 kg paaleja



## NÄPPÄRÄ RAKENNE, VAHVA PAKKAUS

Älykäs konerakenne helpottaa kuljetusta ja asennusta. Kahden tehokkaan sylinterin ansiosta paalaimessa on tehokas tiivistys.

## AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS TAKAA TEHOKKAAN PURISTUKSEN

Automaattisen käynnistystoiminnon ansiosta paalain voi aloittaa jätemateriaalin puristamisen heti, kun luukku sulkeutuu.

## PAALIN POISTO

Paalien paino voi olla enimmillään 250 kg. Ne poistuvat koneesta kätevästi puoliautomaattisella poistotoiminnolla.

Materiaalinvalitsija pahville ja muoville  
Paalin täyttymisen merkkivalo  
Huoltomerkkivalo



Säädettävä paalin koko

- Käyttäjätavallinen paneeli
- Automaattinen käynnistys
- Paalin korkeus voidaan valita kolmesta kokoasetuksesta



## ORWAK 3250 ON OPTIMOITU SEURAAVILLE MATERIAALEILLE:

### PAPERI

- Pahvi
- Silppu

### MUOVIKELMU

- Kutistemuovi
- Muovipussit

## HILJAINEN TOIMINTA PARANTAA TYÖSKENTELYOLOSUHTEITA

Laitteessa on käyttöääneltään hiljainen hydraulijärjestelmä, minkä ansiosta melutaso on alhainen. Se parantaa työntekijöiden työskentelyolosuhteita ja on tärkeä ominaisuus, mikäli paalain asennetaan asiakastilojen lähelle.

## ORWAK CONNECT COMMUNICATION


3250 on valmis kommunikoidaan valitessaan lisävarustetta "Orwak Connect". Se on modeempohjainen viestintäpalvelu, jonka avulla paalain voi lähettää päivityksiä ja hälytyksiä henkilökunnalle sekä tärkeitä tietoja ja paaltilastoja verkkoportaaliin.

Kone täyttää vertikaalipaalaimia koskevan EN 16500:2014 -turvallisuusstandardin vaatimukset

## MITAT & TEKNISET TIEDOT

### MITAT

| A       | B       | C       | D       | KULJETUS-KORKEUS |
|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 2970 mm | 1732 mm | 1036 mm | 2270 mm | 2170 mm          |



### TEKNISET TIEDOT

| TÄYTTÖAUKKO                        | SYKLIN KESTOAIKA | PURISTUSVOIMA                        | PAALIKOKO   | PAALIN PAINO                                     | KONEEN PAINO | ÄÄNITASO   | SUOJAUS-LUOKKA | KÄYTTÖJÄN-NITE                |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|------------|----------------|-------------------------------|
| Leveys: 1200 mm<br>Korkeus: 680 mm | 46 s             | HP: 15 t, 150 kN<br>LP: 10 t, 100 kN | Leveys: 1200 mm<br>Syvyys: 800 mm<br>Korkeus: 1000 mm | Pahvi: enintään 250 kg<br>Muovi: enintään 290 kg | 1050 kg      | <70 db (A) | IP 55          | 1-vaihe 230 V,<br>50 Hz, 10 A |

Pidätämme itsellämme oikeuden tehdä muutoksia teknisiin tietoihin ilman ennakoilmoitusta. Paalin/pussin/astian paino riippuu materiaalityypistä.

## L&T YMPÄRISTÖPALVELUT OY

Valimotie 27  
FIN-00380 Helsinki  
FINLAND  
Phone: +358-106362790  
E-mail: kauppa@lassila-tikanoja.fi

LASSILA-TIKANOJA.FI

ORWAK  
PART OF SULO GROUP